


ПСКОВГЕОКАБЕЛЬ

КГ 1x1.5-55-150



№-№	Наименование элементов конструкции	Материал элемента конструкции, размеры	Диаметр, мм
1.	Токопроводящая жила	Медь мягкая, 19x0,315 (1,5мм ²)	1.55
2.	Изоляция	Сополимер пропилена марки 02015-302 КМ, Δ=1,57мм	4.7
3.	1-й повив брони	Высокопрочная оцинкованная стальная проволока 15x1.1мм, с разрывным усилием 190 кг/мм ²	6.8
4.	2-й повив брони	Высокопрочная оцинкованная стальная проволока 18x1.3мм ² , с разрывным усилием 190 кг/мм ²	9.4

Основные параметры

Механические:

Масса кабеля в воздухе	361,6 кг/км.
Масса кабеля в воде	290 кг/км.
Максимальная рабочая температура	150 ⁰ С;
Разрывное усилие, не менее	55 кН;
Коэффициент линейного удлинение	0.22 м/км/кН
Минимальный диаметр ролика блок-баланса	430 мм
Наружный диаметр	9.4 mm ^{+0,28mm} _{-0,19mm}

Электрические:

Рабочее напряжение	1500 В;
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы	13,2 Ом/км;
Электрическое сопротивление проволок брони	5.4 Ом/км;
Сопротивление изоляции, не менее	20000 МОм*км;
Погонная емкость	100 пФ/м
Волновое сопротивление на частоте 50 кГц,	45 Ом;
Коэффициент затухания на частоте 50 кГц, не более	8 Дб;